

Küttekaabel 30W/m paigaldamiseks jää ja lume sulutamiseks välialadel sõidu- ja kõnniteedes ning katustel ja vihmaveerennides.

Küttekaablite kasutamine õues tagab jää- ja lumevabad kõnni- ja sõiduteed, vihmaveerennid ja vihmaveetorud. Sulavesi voolab vabalt ära, katusekonstruktsioonidele ei kogune jääd, lund ning räästastesse ei teki jääpurikaid ja maja fassaadid ei jäätu. Välisala küttekaablid võib valada betooni, paigaldada liivakihi sisse, külmasfaldisse. Vihmaveerenni küttekaabel on suure tõmbetugevusega ja UV kindla väliskestaga ja väga sobilik õues kasutamiseks.

Tooteportfellis on 14 erinevat mõõtu

Küttekaabli paigaldamise  
miinimumtemperatuur on  $-5^{\circ}\text{C}$



## Tehnilised andmed



Toitepinge	230 V ~ 50 Hz
Küttekaabli diameeter	Ø7 mm
Isolatsiooni material	Teflon, FEP
Heakskiit	CE
Küttekaabli konstruktsioon	Kahesoone + variestus
Toitekaabel	2,5m
Välisolatsioon	PVC
Max. lubatud ümbritseva keskkonna temp.	90 °C
Tõmbetugevus	250N
Garantiaeg	25 aastat välialadel ja 10 aastat katustel
Standard	EN60800
Kütteahela takistuse tolerants	-5 %/+10 %
Küttekaabli pikkuse tolerants	+/- 2 %

## Heat-Strong 70-30

Tootenumber	Kirjeldus	Võimsus	Vool	Takistus
51714008	UV kindel küttekaabel Ø7 mm, 30 W/m - 8.5 m	260 W	1.1 A	204 Ω
51714009	UV kindel küttekaabel Ø7 mm, 30 W/m - 9.4 m	282 W	1.2 A	192 Ω
51714012	UV kindel küttekaabel Ø7 mm, 330 W/m - 12.3 m	369 W	1.6 A	143 Ω
51714017	UV kindel küttekaabel Ø7 mm, 30 W/m - 17.0 m	520 W	2.2 A	103 Ω
51714021	UV kindel küttekaabel Ø7 mm, 30 W/m - 21.0 m	620 W	2.7 A	85 Ω
51714026	UV kindel küttekaabel Ø7 mm, 30 W/m - 26.0 m	770 W	3.4 A	69 Ω
51714034	UV kindel küttekaabel Ø7 mm, 30 W/m - 34.0 m	1030 W	4.5 A	51 Ω
51714041	UV kindel küttekaabel Ø7 mm, 30 W/m - 41.0 m	1250 W	5.4 A	42 Ω
51714051	UV kindel küttekaabel Ø7 mm, 30 W/m - 51.0 m	1510 W	6.6 A	35 Ω
51714056	UV kindel küttekaabel Ø7 mm, 30 W/m - 56.0 m	1700 W	7.4 A	31 Ω
51714073	UV kindel küttekaabel Ø7 mm, 30 W/m - 73.0 m	2160 W	9.4 A	24 Ω
51714087	UV kindel küttekaabel Ø7 mm, 30 W/m - 87.0 m	2590 W	11.2 A	20 Ω
51714100	UV kindel küttekaabel Ø7 mm, 30 W/m - 100.0 m	3270 W	14.2 A	16 Ω
51714129	UV kindel küttekaabel Ø7 mm, 30 W/m - 129.0 m	3570 W	15.5 A	15 Ω

HEATLINE OÜ Klienditugi +372 53033990