

30W/m küttekabel paigaldamiseks jää ja lume sulatamiseks sõidu- ja kõnniteedes ning katusel ja vihmaveerennides.

Küttekablite kasutamine õues tagab selle, et kõnni- ja sõiduteed ning katuserennid ja vihmaveetorud on jää- ja lumevabad, sulavesi voolab vabalt ära, katusekonstruktsioonidele ei kogune jääd, lund, räästa ei teki jääpurikaid ja maja fassaadid ei jäätu. Välisala küttekableid võib valada betooni, paigaldada liivakihi sisse, külmasfaldisse. Küttekabel on suure tõmbetugevusega ja UV kindla väliskestaga.

Tooteportfellis on 12 erinevat mõõtu

Küttekabli paigaldamise
miinimumtemperatuur on -5 °C



Tehnilised andmed



Toitepinge	230 V ~ 50 Hz
Küttekabli diameeter	Ø7 mm
Isolatsiooni material	Teflon, FEP
Heakskiit	CE
Küttekabli konstruktsioon	Kahesoone + variestus
Toitekaabel	2,5m
Välisolatsioon	PVC
Max. lubatud ümbritseva keskkonna temp.	90 °C
Tõmbetugevus	250N
Garantiaeg	25 aastat
Standard	EN60800
Kütteahela takistuse tolerants	-5 %/+10 %
Küttekabli pikkuse tolerants	+/- 2 %

Heat-Strong 70-30

Tootenumber	Kirjeldus	Võimsus	Vool	Takistus
51714008	UV kindel küttekaabel Ø7 mm, 30 W/m - 8.5 m	260 W	1.1 A	204 Ω
51714009	UV kindel küttekaabel Ø7 mm, 30 W/m - 9.4 m	282 W	1.2 A	192 Ω
51714012	UV kindel küttekaabel Ø7 mm, 330 W/m - 12.3 m	369 W	1.6 A	143 Ω
51714017	UV kindel küttekaabel Ø7 mm, 30 W/m - 17.0 m	520 W	2.2 A	103 Ω
51714021	UV kindel küttekaabel Ø7 mm, 30 W/m - 21.0 m	620 W	2.7 A	85 Ω
51714026	UV kindel küttekaabel Ø7 mm, 30 W/m - 26.0 m	770 W	3.4 A	69 Ω
51714034	UV kindel küttekaabel Ø7 mm, 30 W/m - 34.0 m	1030 W	4.5 A	51 Ω
51714041	UV kindel küttekaabel Ø7 mm, 30 W/m - 41.0 m	1250 W	5.4 A	42 Ω
51714051	UV kindel küttekaabel Ø7 mm, 30 W/m - 51.0 m	1510 W	6.6 A	35 Ω
51714056	UV kindel küttekaabel Ø7 mm, 30 W/m - 56.0 m	1700 W	7.4 A	31 Ω
51714073	UV kindel küttekaabel Ø7 mm, 30 W/m - 73.0 m	2160 W	9.4 A	24 Ω
51714087	UV kindel küttekaabel Ø7 mm, 30 W/m - 87.0 m	2590 W	11.2 A	20 Ω
51714100	UV kindel küttekaabel Ø7 mm, 30 W/m - 100.0 m	3270 W	14.2 A	16 Ω
51714129	UV kindel küttekaabel Ø7 mm, 30 W/m - 129.0 m	3570 W	15.5 A	15 Ω

HEATLINE OÜ Klienditugi +372 53033990