



SCHULTZE Ribilised toruradiaatorid

Niiskuskindlate toruradiaatorite tootekirjeldus:

- Elektriradiaatorite küttekehad on valmistatud tugevast nikkel-kroom takistustraadist mähituna keraamilistele alustele. Elektriradiaatori küttekeha on vahetatav.
- Roostevabast terasest keevitatud konstruktsioon, armeeritud klaaskiust klemmikarp
- Radiaatoril on roostevabast terasest jahutusribid optimaalse soojusülekanne jaoks
- Tolmu- ja veekindel vastavalt kuni **IP66 / IP67**
- Läbimõeldud disain pikkuse, võimsuse ja pinge osas
- Standardvaliku vahemik **120W - 6000W**. Tuleohtliku keskkonda ka mada pinnatemperatuuriga mudelid
- Elektriradiaator on 230 V ja ka 230/400V 3 faasi toitepingega. Valikus ka 42V mudelid
- 3 versiooni: termostaadita, 3-astmelise võimsuse lülitiga, termostaadiga 0-30C
- Ribiline toruradiaator sobib paigaldamiseks väga niiskesse keskkonda ja seda võib vajadusel pesta veega
- Lihtne hooldus, vastupidav disain
- Komplektis roostevabast terasest kinnitusklaamid / jalad ja M20x1,5 kaabelühendus

Kasutusvaldkonnad:

Veepuhastusjaamad, pumbajaamad, veejaotus sõlmed

Alajaamad

Hüdraulika, pneumaatika, kompressorseadmed

Energiavarustus, infrastruktuur

Jõuülekanne seadmed

Konteinerid

Liftide ja eskalaatorite hooldusruumid

Kraanakabiinid


Sanitaarruumid

Tunnelid, metrood

Põllumajandus, kasvuhooned

Garaažid, laoruumid

Taimede kuivatamine jne



SCHULTZE

Friedrich Schultze GmbH

Tel. +49 (0) 271 / 890 46 - 0

Fax +49 (0) 271 / 890 46 - 13

Klienditugi: Heatline OÜ

info@heatline.ee

Tel. +372 5303 3990

