

Gutter Safe Vihmaveerenni küttekaabel integreeritud termostaadiga

Varjestatud 2-sooneline vihmaveerenni küttekaabel 25 W/m koos integreeritud termostaadi ja maandusega pistikuga vihmaveerennide, katuse neelude ja äravoolutorude külmumiskaitseks. Kui küttekaabel on õigesti paigaldatud, hoiab see ära rennidest ja äravoolutorudes kogunevast jääst ja lumest põhjustatud külmakahjustused paigaldistele ja hoonetele ning ka kukkunud jääpurikatest põhjustatud vigastusi. Eriti sobilik väiksemate paigaldiste puhul. Suuremate paigaldiste puhul nagu näiteks korteriühistud, laohooned, kontorihooned, kus küttekaableid tuleb rohkem - soovime n.ö. tavalisi rennikaableid, mis on reguleeritud tsentraalselt veelgi täpsema elektroonilise termostaadiga ja lumeanduritega.

Gutter Safe küttekaabli lõpu-otsa integreeritud termostaat lülitab kütte sisse, kui temperatuur on umbes +5 °C, ja uuesti välja umbes +15 °C juures.

Küttekaabel paigaldatakse kogu vihmaveerenni pikkuses ja kinnitatakse vajadusel renniklambritega. Maksimaalse efekti ja kiireima eesmärgi saavutamiseks on võimalik küttekaablit renni edasi-tagasi paigaldada (2 kaabli pikkust). Paigaldus on väga lihtne ja võimaldab vajadusel hõlpsasti seda muuta.

Kui küttekaabel on paigaldatud vertikaalsetesse äravoolutorudesse tuleks ta eelnevalt kinnitada ketile, mis omakorda ripub metallvarda küljes, mis asetatakse äravoolutoru ülaossa. Soovi korral saab paigalduse lihtsalt lahti võtta, kui talv on läbi.



Toitepinge	230 V ~ 50 Hz
Küttekaabli läbimõõt	Ø7 mm
Sisemine isolatsioon	Teflon, FEP
Heakskiit	CE
Küttekaabli konstruktsioon	2-sooneline + varjestus
Varjestus	Vask
Väline isolatsioon	PVC
Max. keskkonna temp. väljalülitatud olekus	+90°C
Garantii	3 years
Elektriliste parameetrite varieeruvus	-5 % /+10 %

Gutter Safe - vihmaveerenni küttegaabel termostaadiga

Tootekood		Toote nimetus	Võimsus	Voolutarve	Pikkus	El. takistus
51760013	HC64E25T-0013-S	Gutter Safe 1.3 m, Schuko plug	30 W	0.13 A	1.3 m	1672.8 Ω
51760025	HC64E25T-0025-S	Gutter Safe 2.5 m, Schuko plug	62 W	0.27 A	2.5 m	836.4 Ω
51760038	HC64E25T-0038-S	Gutter Safe 3.8 m, Schuko plug	100 W	0.43 A	3.8 m	557.6 Ω
51760051	HC64E25T-0051-S	Gutter Safe 5.1 m, Schuko plug	130 W	0.57 A	5.1 m	418.2 Ω
51760063	HC64E25T-0063-S	Gutter Safe 6.3 m, Schuko plug	160 W	0.70 A	6.3 m	334.6 Ω
51760076	HC64E25T-0076-S	Gutter Safe 7.6 m, Schuko plug	190 W	0.83 A	7.6 m	278.8 Ω
51760089	HC64E25T-0089-S	Gutter Safe 8.9 m, Schuko plug	220 W	0.96 A	8.9 m	239.0 Ω
51760101	HC64E25T-0101-S	Gutter Safe 10.1 m, Schuko plug	250 W	1.09 A	10.1 m	209.1 Ω
51760114	HC64E25T-0114-S	Gutter Safe 11.4 m, Schuko plug	290 W	1.26 A	11.4 m	185.9 Ω
51760126	HC64E25T-0126-S	Gutter Safe 12.6 m, Schuko plug	320 W	1.39 A	12.6 m	167.3 Ω
51760152	HC64E25T-0152-S	Gutter Safe 15.2 m, Schuko plug	380 W	1.65 A	15.2 m	139.4 Ω
51760190	HC64E25T-0190-S	Gutter Safe 19.0 m, Schuko plug	480 W	2.09 A	19.0 m	111.5 Ω
51760266	HC64E25T-0266-S	Gutter Safe 26.6 m, Schuko plug	670 W	2.91 A	26.6 m	79.7 Ω
51760379	HC64E25T-0379-S	Gutter Safe 37.9 m, Schuko plug	950 W	4.13 A	37.9 m	55.8 Ω
51760506	HC64E25T-0506-S	Gutter Safe 50.6 m, Schuko plug	1270 W	5.52 A	50.6 m	41.8 Ω
51760664	HC64E25T-0664-S	Gutter Safe 66.4 m, Schuko plug	1660 W	7.22 A	66.4 m	31.9 Ω
51760854	HC64E25T-0854-S	Gutter Safe 85.4 m, Schuko plug	2140 W	9.30 A	85.4 m	24.8 Ω