

Gutter Safe

Защита от замерзания водостоков и желобов с кабелем постоянного сопротивления со встроенным термостатом

Gutter Safe представляет собой прочный двухжильный нагревательный кабель постоянного сопротивления мощностью 25 Вт/м со встроенным терморегулятором и с холодным встроенным проводом с евровилкой Schuko. При правильной установке Gutter Safe предотвращает повреждение зданий, вызванное накоплением льда и снега в водосточных желобах и водостоках, а также предотвращает получение травм, вызванных падением с крыш сосулек.

Gutter Safe включается при падении температуры до +5 °С, и выключается, соответственно, при достижении температуры +15 °С.

Нагревательный кабель размещается по всей длине желоба и закрепляется кабельными зажимами. При установке нагревательного кабеля в водосточной трубе, кабель крепится к пластиковой/металлической цепи, которая подвешивается на перекладине в воронке желоба и опущена в водосток. Кабель подключается к наружной розетке (230 В). Легко демонтируется после окончания зимнего периода.



Технические характеристики



Напряжение	230 В ~ 50 Гц
Тип кабеля	Постоянного сопротивления
Диаметр кабеля	7 мм
Мощность	25 Вт/м
Внутренняя изоляция проводников	Флуорополимер
Конструкция кабеля	Две жилы + проводник заземления
Защитный экран	Алюминий
Внешняя оболочка	PVC
Температура воздействия на кабель	Max. 90 °С
Гарантия	3 года
Маркировка	CE
Допустимое отклонение сопротивления	от -5% до + 10%
Встроенный биметаллический термостат	Да

Gutter Safe

Номер изделия	Описание	Мощность	Сила тока	Сопротивление
51760013	Gutter Safe 1.3 м, Schuko	30 Вт	0.13 А	1672.8 Ω
51760025	Gutter Safe 2.5 м, Schuko	62 Вт	0.27 А	836.4 Ω
51760038	Gutter Safe 3.8 м, Schuko	100 Вт	0.43 А	557.6 Ω
51760051	Gutter Safe 5.1 м, Schuko	130 Вт	0.57 А	418.2 Ω
51760063	Gutter Safe 6.3 м, Schuko	160 Вт	0.70 А	334.6 Ω
51760076	Gutter Safe 7.6 м, Schuko	190 Вт	0.83 А	278.8 Ω
51760089	Gutter Safe 8.9 м, Schuko	220 Вт	0.96 А	239.0 Ω
51760101	Gutter Safe 10.1 м, Schuko	250 Вт	1.09 А	209.1 Ω
51760114	Gutter Safe 11.4 м, Schuko	290 Вт	1.26 А	185.9 Ω
51760126	Gutter Safe 12.6 м, Schuko	320 Вт	1.39 А	167.3 Ω
51760152	Gutter Safe 15.2 м, Schuko	380 Вт	1.65 А	139.4 Ω
51760190	Gutter Safe 19.0 м, Schuko	480 Вт	2.09 А	111.5 Ω
51760266	Gutter Safe 26.6 м, Schuko	670 Вт	2.91 А	79.7 Ω
51760379	Gutter Safe 37.9 м, Schuko	950 Вт	4.13 А	55.8 Ω
51760506	Gutter Safe 50.6 м, Schuko	1270 Вт	5.52 А	41.8 Ω
51760664	Gutter Safe 66.4 м, Schuko	1660 Вт	7.22 А	31.9 Ω
51760854	Gutter Safe 85.4 м, Schuko	2140 Вт	9.30 А	24.8 Ω