

Kima Green

Сфера применения

KIMA GREEN используется как теплокабель в тонких полах при ремонте, реконструкции и расширении во влажных и сухих помещениях, для подогрева пола под паркетным, ламинатным или деревянным покрытием и вместе с KIMA Lamiflex в сухих пространствах. Защищён проводом от замерзания, снаружи и внутри.

Данные продукта

- Огнеупорный, двухпроводный перелетённый проводник с минимальным магнитным полем
- Армированное покрытие с минимальным электрическим полем
- Одобрен к внутренней и внешней установке в трубах с питьевой водой
- Класс защиты I
- IP 67
- Максимальная температура использования +50°C
- Механическая прочность, армирование и класс C согласно EN60800
- Напряжение 230 Вольт
- Мощность 8 Ватт/м
- 2 м соединительного кабеля с защитным экраном
- Произведен согласно стандартам EN60800, SS4242411
- Соответствует директивам RoHS 2002/95/EC



- 100 Ватт/м² = с/с 8 см
- 80 Ватт/м² = с/с 10 см
- 75 Ватт/м² = с/с 10,5 см
- 60 Ватт/м² = с/с 13,5 см
- 54 Ватт/м² = с/с 15 см
- 40 Ватт/м² = с/с 20 см
- 32 Ватт/м² = с/с 25 см
- 27 Ватт/м² = с/с 30 см
- 23 Ватт/м² = с/с 35 см
- 20 Ватт/м² = с/с 40 см
- 18 Ватт/м² = с/с 45 см (с/с = от центра к центру)



Е-номер	EAN-номер	Наименование	Длина (м)	Мощность (Ватт)	Сопротивление (Ом)
E 89 876 01	7331002902010	KIMA Green	2	15	3350 - 3879
E 89 876 02	7331002902027	KIMA Green	3	23	2185 - 2530
E 89 876 03	7331002902034	KIMA Green	4	30	1675 - 1940
E 89 876 04	7331002902041	KIMA Green	6	44	1142 - 1323
E 89 876 05	7331002902058	KIMA Green	8	60	838 - 970
E 89 876 06	7331002902065	KIMA Green	10	75	670 - 776
E 89 876 07	7331002902072	KIMA Green	15	110	457 - 529
E 89 876 08	7331002902089	KIMA Green	20	150	335 - 388
E 89 876 09	7331002902096	KIMA Green	25	190	265 - 306
E 89 876 10	7331002902102	KIMA Green	30	225	223 - 259
E 89 876 11	7331002902119	KIMA Green	35	260	193 - 224
E 89 876 12	7331002902126	KIMA Green	40	300	168 - 194
E 89 876 13	7331002902133	KIMA Green	45	340	148 - 171
E 89 876 14	7331002902140	KIMA Green	50	375	134 - 155
E 89 876 15	7331002902157	KIMA Green	60	450	112 - 129
E 89 876 16	7331002902164	KIMA Green	80	600	84 - 97
E 89 876 17	7331002902171	KIMA Green	105	790	64 - 74
E 89 876 18	7331002902188	KIMA Green	135	1015	50 - 57

PROD001.01.055 090423

